BESA-CAR

Apprêt acrylique couche épaisse 2 composants

CONDITIONNEMENT	**En emballage de 4 litres**

DESTINATION - SUPPORTS

Apprêt polyacrylique pour application en poursuite dans des travaux de qualité en carrosserie pour éviter l'enterrement de la finition.
Pensé pour la réparation VL et VI.
Facile à poncer comme apprêt en couche moyenne ; en couche épaisse sans dilution le ponçage doit être retardé.

PREPARATION DE SURFACE

Acier propre, de préférence imprimé avec MULTIPRIM après ponçage.
Recouvrable avec polyuréthanes.

MODE D'EMPLOI

En conformité aux définitions du DTU 59.1

Laisser 3 à 4 mn entre passes pour permettre l'évaporation.

Application :	rouleau, pistolet
Dilution :	Diluant P
Nettoyage du matériel :	Diluant de nettoyage avant séchage

CARACTERISTIQUES

Présentation	Liquide
Extrait sec en poids	67 % ± 2
Aspect	mat satiné
Densité	1,59 ± 3 g/cm^3
Rendement	9 à 10 m² au litre
Séchage	hors poussière : 45 mn, recouvrable 2 à 3 h, poncable 3 à 4 h
Teintes	beige, gris

SARL SUD VENDÉE PEINTURES - 2 bis, rue Albert Laval - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. : 02 51 69 44 11 – Fax : 02 51 69 15 65 – E-mail : SVPeint@wanadoo.fr - Site Web : www.svp-peintures.com

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine fermé, sous couvert en lieu frais et ventilé non exposé au soleil, entre 5 et 30 °C

HYGIENE ET SECURITE

Voir fiche de sécurité

Les informations contenues dans cette fiches sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d'application n'étant pas sous notre contrôle, SUD VENDÉE PEINTURES ne peut assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l'utilisation de ce produit. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis.

SARL SUD VENDÉE PEINTURES - 2 bis, rue Albert Laval - **85200 FONTENAY-LE-COMTE**
Tél. : 02 51 69 44 11 – Fax : 02 51 69 15 65 – E-mail : SVPeint@wanadoo.fr - Site Web : www.svp-peintures.com